



Технические характеристики на блок защиты ламп «Гранит» БЗ-150, БЗ-200, БЗ-300, БЗ-500, БЗ-600, БЗ-1000, БЗ-1500, БЗ-3000, БЗ-5000, БЗ-150-Т, БЗ-200-Т, БЗ-300-Т, БЗ-500-Т



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-9

Единый адрес для всех регионов: ntk@nt-rt.ru || <http://noo.nt-rt.ru/>

Блоки защиты ламп «Гранит»

Блоки защиты «Гранит» предназначены для предотвращения частого перегорания галогенных ламп и ламп накаливания и продления срока их службы **минимум в 5–7 раз**. Они защищают лампы от бросков тока при включении и от перенапряжений питающей сети

Блоки защиты рассчитаны на совместную работу с лампами на 220 В и 12 В (последние питаются через обычный, не электронный, трансформатор).

С электронными трансформаторами необходимо использовать блоки защиты с индексом «Т».

Технические характеристики:

«Гранит БЗ-150»

Напряжение сети	220 В ± 20 %
Мощность нагрузки	40–150 Вт
Напряжение на нагрузке	Не более 230 В
Диапазон рабочих температур	–20...+40 °С

«Гранит БЗ-200»

Напряжение сети	220 В ± 20 %
Мощность нагрузки	40–200 Вт
Напряжение на нагрузке	Не более 230 В
Диапазон рабочих температур	–20...+40 °С

«Гранит БЗ-300»

Напряжение сети	220 В ± 20 %
Мощность нагрузки	40–300 Вт
Напряжение на нагрузке	Не более 230 В
Диапазон рабочих температур	–20...+40 °С

«Гранит БЗ-500»

Напряжение сети	220 В ± 20 %
Мощность нагрузки	40–500 Вт
Напряжение на нагрузке	Не более 230 В
Диапазон рабочих температур	–20...+40 °С

«Гранит БЗ-600»

Напряжение сети	220 В ± 20 %
Мощность нагрузки	40–600 Вт
Напряжение на нагрузке	Не более 230 В
Диапазон рабочих температур	–20...+40 °С

«Гранит БЗ-1000»

Напряжение сети	220 В ± 20 %
Мощность нагрузки	40–1000 Вт
Напряжение на нагрузке	Не более 230 В
Диапазон рабочих температур	–20...+40 °С

«Гранит БЗ-1500»

Напряжение сети	220 В ± 20%
Мощность нагрузки	40–1500 Вт
Напряжение на нагрузке	Не более 230 В
Диапазон рабочих температур	–20 °С ...+40 °С

«Гранит БЗ-3000»

Напряжение сети	220 В ± 20%
Мощность нагрузки	40–1500 Вт
Напряжение на нагрузке	Не более 230 В
Диапазон рабочих температур	–20 °С ...+40 °С

«Гранит БЗ-5000»

Напряжение сети	220 В ± 20 %
Мощность нагрузки	100–5000 Вт
Напряжение на нагрузке	Не более 230 В
Диапазон рабочих температур	

Блоки защиты «Гранит» с индексом «Т».

Предназначены для предотвращения частого перегорания галогенных ламп и ламп накаливания и продления срока их службы **минимум в 5–7 раз**. Они защищают лампы от бросков тока при включении и от перенапряжений питающей сети.

Блоки защиты рассчитаны на совместную работу с лампами на 220 В и 12 В (последние питаются через трансформатор). Данная модификация работает как с обычными, так и с электронными трансформаторами.

Технические характеристики:

«Гранит БЗ-150-Т»

Напряжение сети	220 В ± 20 %
Мощность нагрузки	0–500 Вт
Напряжение на нагрузке	Не более 230 В
Диапазон рабочих температур	0...+40 °С

«Гранит БЗ-200-Т»

Напряжение сети	220 В ± 20 %
Мощность нагрузки	0–500 Вт
Напряжение на нагрузке	Не более 230 В
Диапазон рабочих температур	0...+40 °С

«Гранит БЗ-300-Т»

Напряжение сети	220 В ± 20 %
Мощность нагрузки	0–500 Вт
Напряжение на нагрузке	Не более 230 В
Диапазон рабочих температур	0...+40 °С

«Гранит БЗ-500-Т»

Напряжение сети	220 В ± 20 %
Мощность нагрузки	0–500 Вт
Напряжение на нагрузке	Не более 230 В
Диапазон рабочих температур	0...+40 °С

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-9

Единый адрес для всех регионов: ntk@nt-rt.ru || <http://noo.nt-rt.ru/>