



Технические характеристики на сенсорные радиопульты PU111, PU212, PU311, PU312, PU313, PU112



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-9

Единый адрес для всех регионов: ntk@nt-rt.ru || <http://noo.nt-rt.ru/>

Сенсорные радиопульты PU

Сенсорные радиопульты nooLite серии PU предназначены для управления осветительными приборами и другими нагрузками, подключёнными через силовые блоки nooLite. Позволяют включать/выключать, регулировать мощность, создавать и вызывать сценарии.

Достоинства:

- Тонкий корпус (10 мм и 11 мм).
- Крепление на двухсторонний скотч или саморезы.
- Питание от батарейки не менее 1 года (элемент CR2032).
- Дальность действия до 50 м (зависит от среды прохождения сигнала и взаимной ориентации антенн пульта/силового блока).

Цветовая гамма: белый, бежевый

Версия 1



Модели: PU111-1, PU212-1, PU311-1, PU312-1, PU313-1, PU112-1

Габаритные размеры моделей версии 1- 85x85x10 мм

Версия 2



Модели: PU111-2, PU212-2, PU311-2, PU312-2, PU313-2, PU112-2

Габаритные размеры моделей версии 2 - 80x80x11мм

Пульт сенсорный PU111-1

(1 канал управления)

PU 111 — одноканальный пульт, который позволяет дистанционно включать, выключать освещение и регулировать его яркость в одном канале.

Пульт сенсорный PU212-1

(1 канал управления + 1 канал сценария)

PU 212 — двухканальный пульт, который позволяет включать, выключать освещение и регулировать его яркость в одном канале, а также сохранять и вызывать один сценарий во втором.

Пульт сенсорный PU311-1

(3 канала управления)

PU 311 — трехканальный пульт, который позволяет дистанционно включать, выключать освещение и регулировать его яркость в трех независимых каналах. Регулировка яркости меняет направление при каждом прикосновении к сенсору. Каждый сенсор пульта может управлять собственной группой светильников.

Пульт сенсорный PU312-1

(3 канала сценария)

PU 312 — трехканальный пульт, управляющий тремя сценарными каналами. Рекомендуются использовать его с другими пультами серии prooLite в помещениях с большим количеством источников света для создания настроек на любой вкус.

Пульт сенсорный PU313-1

(2 канала управления + 1 канал сценария)

PU 313 — трехканальный пульт, который позволяет включать, выключать свет и регулировать его яркость в двух независимых каналах, а также запоминать и вызывать один сценарий освещения в третьем.

Технические характеристики:

Напряжение питания	3 В (CR2032)
Диапазон рабочих температур	0...+45 °С
Мощность радиопередатчика	не более 3 мВт
Максимальная дальность на открытом пространстве	50 м

Пульт сенсорный PU112-1

(1 канал управления для SD111-180)

PU 112 — одноканальный пульт, специально предназначенный для RGB светодиодного контроллера SD111-180. Пульт позволяет управлять включением/выключением и яркостью светодиодной ленты, выбирать цвет и управлять режимом плавного перебора цвета.

Технические характеристики:

Напряжение питания	3 В (CR2032)
Диапазон рабочих температур	0...+45 °С
Мощность радиопередатчика	не более 3 мВт
Максимальная дальность на открытом пространстве	50 м

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-9

Единый адрес для всех регионов: ntk@nt-rt.ru || <http://noo.nt-rt.ru/>